


# STAVEBNÍ VRÁTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



**UMACON**

# IBER-UNO / IBER-DOS

## STAVEBNÍ VRÁTKY



	IBER-UNO	IBER-DOS
Nosnost	100kg	150kg
Nosnost vč. vratné kladky	200kg	250kg
Rychlost zdvihu	11,5m/min.	11,5m/min.
Jmenovitý výkon motoru	240W	370W
Napětí motoru	230V/50Hz	230V/50Hz
Délka lana	25m	30m
Průměr lana	3mm	4mm
Pevnost lana	892kg	1675kg
Hmotnost	12kg	16kg

- Nízká hmotnost stroje
- Univerzální použití
- Motor s elektromagnetickou brzdou
- Pojistka proti přehřátí motoru
- Odhlučněná převodovka
- Možnost použití vratné kladky pro vyšší nosnost
- Možnosti uchycení:
  1. na otočné rameno s úchyty na lešení
  2. na stropní rozpěru
  3. na portálovou kolejnicovou konstrukci



# U-200K / U-300K

## STAVEBNÍ VRÁTKY



	U-200K	U-300K
Nosnost	200kg	300kg
Rychlost zdvihu	17,5m/min.	17,5m/min.
Jmenovitý výkon motoru	590W	1100W
Napětí motoru	230V/50Hz	230V/50Hz
Délka lana	30m	30m
Průměr lana	5mm	5mm
Pevnost lana	1650kg	1650kg
Poloměr otáčení	816-1152mm	820-1160mm
Hmotnost	53kg	58kg

- Tříbodový výsuvný systém ramena
- Silný jednofázový motor
- Automatický zabezpečovací systém provozu
- Hák zabezpečující možnost zkroucení lana
- Minimální údržba
- STOP tlačítko na ovladači
- Praktické příslušenství
- Možnosti uchycení:
  1. držák na lešení
  2. na okenní rozpěru
  3. na stropní rozpěru